

KM-C3232E ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES BÁSICAS:

Configuración:	Equipo multifunción color para grupos de trabajo con impresión/escaneo en red estándar y opción de fax/fax en red. Estándar con dúplex, dos bandejas de papel para 500 hojas y bandeja multipropósito para 100 hojas. Estándar con disco duro de sistema de 40 GB. Opción de procesador de documentos, manejo de papel y acabado avanzado.
Resolución:	Resolución Multi Bit 600 x 600 DPI / 256 niveles de gris
Memoria del sistema:	Estándar con 768 MB de memoria RAM; disco duro de 40 GB
Ampliación:	Tamaño completo, 5 índices preestablecidos de reducción y 5 de ampliación, más zoom de 25-400% (en incrementos del 1%)
Requisitos eléctricos:	120 V, 60 Hz, 12 A 220 - 240 V, 50 Hz, 7.2 A
Dimensiones:	61 cm W x 66 cm D x 74 cm H
Peso:	98 kg
Volumen mensual máximo:	125.000 páginas por mes

VELOCIDADES DE SALIDA:

Tiempo de calentamiento:	Menos de 45 segundos, programa durante el tiempo de calentamiento, inicio automático
Primera copia (Color / B/N):	7,9/5,9 segundos
Primera impresión (Color / B/N):	7,9/5,9 segundos
Páginas por minuto (Color / B/N):	32/32 tamaño Carta, 16/16 tamaño Legal y Doble carta

SUMINISTRO DE PAPEL:

Fuentes de papel estándar:	Dos bandejas para 500 hojas, bandeja multipropósito para 100 hojas; selección / conmutación automática de bandeja, agregado de papel mientras está en funcionamiento
Tamaños de papel en la bandeja:	5,5" x 8,5" - 11" x 17"
Tamaños de papel en la bandeja multipropósito:	5,5" x 8,5" - 11" x 17"
Capacidad de papel estándar/máxima:	1.100 / 4.100
Densidades de papel:	60 - 105 g/m ² vía bandejas de papel, 60 - 217 g/m ² vía bandeja multipropósito
Material admitido:	Papel Bond, papel reciclado, transparencias, papel de tarjetas, sobres

UNIDAD DE DUPLEXADO:

Tamaños de papel:	5,5" x 8,5" - 11" x 17"
Densidades de papel:	60 - 105 g/m ²
Modos dúplex:	Estándar 1:2, 2:2, Libro: 2, 2:1

FUNCIONES DE COPIADO:

Modos de gestión de imagen:	Texto, Foto, Texto / Foto, Auto, Manual, ECO, Mapeo
Copias continuas:	Hasta 999, autoreinicializable a 1
Otras funciones:	Inversión positivo / negativo, imagen espejo, copia rotada, borrado de bordes, copia dividida, compaginación rotada, juego de copias color y monocromáticas en el mismo momento, compaginación electrónica, desplazamiento de margen, zoom XY
Administración de trabajos:	Interrupción de trabajos, creación de trabajos, 8 programas de trabajo, repetir copia, 1.000 códigos de control de departamento
Ajuste del color:	"A un toque", balance de color, matiz, exposición automática, 6 colores monotono exposición manual, escala de grises automática, nitidez, calibración de color

OPCIONES DE MANEJO DEL PAPEL:

PROCESADOR DE DOCUMENTOS: DP-710

Tipo:	Procesador de documentos automático con reversión
Originales admitidos:	5,5" x 8,5" - 11" x 17", combina originales de distintos tamaños
Capacidad:	Alimentador de hojas automático con reversión (RADF) para 100 hojas / 32 originales tamaño Carta por minuto
Densidades de papel:	35 - 160 g/m ²
Dimensiones / Peso:	57 cm W x 49 cm D x 13 cm H / 12 kg

ACABADOR: DF-710

Capacidad de apilamiento:	Bandeja principal: 3.000 hojas, bandeja inferior (B): 200 hojas; bandeja inferior (C): 50 hojas
Tamaños de papel:	Bandeja principal: 8,5" x 11" - 11" x 17"; Bandeja inferior (B) : 5,5" x 8,5" - 11" x 17"; Bandeja inferior (C) : 8,5" x 11"
Densidad del papel:	60 - 105 g/m ²
Capacidad de engrapado:	50 hojas: 8,5" x 11"; 30 hojas: 8,5" x 14" - 11" x 17"
Posición de engrape en borde:	3 posiciones: superior izquierdo, inferior izquierdo, centrado
Perforadora:	Opción de 2 y 3 perforaciones
Engrapado tipo libro / plegado:	Opción de doblador tipo librito
Dimensiones / Peso:	68 cm W x 56 cm D x 109 cm H / 57 kg

ACABADOR SIMPLE: DF-730

Capacidad de apilamiento:	1.000 hojas
Tamaños de papel:	8,5" x 11" - 11" x 17"
Densidades de papel:	60 - 105 g/m ²
Capacidad de engrapado:	30 hojas: 8,5" x 14" - 11" x 17"; 20 hojas: 8,5" x 14" - 11" x 17"
Posición de engrape en borde:	1 posición: Superior izquierda
Dimensiones / Peso:	56 cm W x 53 cm D x 92 cm H / 25 kg

UNIDAD DE DOBLADO TIPO LIBRILLO: BF-710

Capacidad de plegado:	Hasta 16 hojas
Capacidad:	1 - 3 hojas - 30 folletos; 4 - 6 hojas - 20 folletos; 7 - 16 hojas - 10 folletos
Tamaños de papel:	8,5" x 11", 11" x 17", 8,5" x 14"
Densidades de papel:	60 - 105 g/m ² ; si la densidad es superior a los 75 g/m ² es sólo para una hoja
Dimensiones / Peso:	65 cm W x 45 cm D x 27 cm H / 21 kg

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso. Para conocer lo último en conectividad, visite www.kyoceramita.com/la. Todas las marcas registradas son propiedad de sus respectivos fabricantes.

Casa matriz de Kyocera Mita America, Inc: 225 Sand Road, PO Box 40008, Fairfield, NJ 07004-0008, USA
©2007 Kyocera Mita America, Inc.

SEPARADOR DE TRABAJOS: JS-710

Capacidad de apilamiento:	100 hojas
Tamaños de papel:	8,5" x 11" - 11" x 17"
Densidades de papel:	60 - 105 g/m ²

BUZÓN DE MÚLTIPLES COMPARTIMIENTOS: MT-710

Cantidad de bandejas:	7
Capacidad de la bandeja:	100 hojas: 5,5" x 8,5" - 8,5" x 11"; 50 hojas: 8,5" x 14" - 11" x 17"
Densidades de papel:	60 - 75 g/m ²
Dimensiones / Peso:	51 cm W x 40 cm D x 47 cm H / 10 kg

UNIDAD DE PERFORADO: PH-5A

Tamaños de papel:	8,5" x 11" - 11" x 17"
Densidades de papel:	60 - 105 g/m ²
Cantidad de perforaciones:	2 y 3
Peso:	3 kg

BANDEJA DE ALTA CAPACIDAD: PF-750

Capacidad de papel:	3.000 hojas
Densidades de papel:	60 - 105 g/m ²
Tamaños de papel:	8,5" x 11"
Dimensiones / Peso:	58 cm W x 60 cm D x 31 cm H / 23 kg

DOS BANDEJAS DE PAPEL: PF-710

Capacidad de papel:	2 bandejas para 500 hojas
Densidades de papel:	60 - 105 g/m ²
Tamaños de papel:	15,5" x 8,5" - 11" x 17"
Dimensiones / Peso:	58 cm W x 59 cm D x 31 cm H / 26 kg

IMPRESIÓN/ESCAÑO ESTÁNDAR:

IMPRESIÓN:

Controlador:	Controlador PowerPC750GL / 800 MHz integrado
Memoria de impresión:	Estándar con 256 MB, expandible a 1 GB mediante DIMMS de 100 pines. Opción de disco duro de impresora, estándar con ranura para tarjeta CF (Tipo 1)
PDL/Emulaciones soportadas:	PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL, PCL 5c), KPDL3 (PS3), KCGL (HP-GL/2)
Fuentes:	80 fuentes Outline para PCL XL/5c, 136 fuentes Outline para KPDL3, 1 fuente Bitmap
Compatibilidad con SO Windows®:	Windows® 95/98/Me/NT4.x/2000/XP/2003/Vista
Compatibilidad con SO Novell®:	Novell NetWare® 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidad con SO Mac:	OS 8.x/9.x/10.x
Compatibilidad con SO UNIX:	Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX; HP-UX (LPR)
Interfaz estándar:	10/100 BaseTX, conexión a puerto paralelo IEEE1284, USB 2.0 high-speed
Ranuras de expansión KUJO LV (2):	Opción de disco duro para impresora de 40 GB Opción de tarjeta de red segura IB-23
Protocolos soportados:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Driver:	Driver KX para Windows, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, Uni Driver Certificado, Drivers Windows de 64 bits
Utilitarios:	KMnet Admin, KM-NET Viewer, KM-NET for Client, KX SpoolCenter, PDF Direct Print, Utilitarios PRESCRIBE
Interfaz de red:	Centro de Comandos Kyocera

ESCAÑO:

Tipo:	Escáner color y monocromático
Resolución:	200, 300, 400, 600 DPI
Velocidad de escaneo (Color / Monocromático):	Hasta 32 / 32 hojas por minuto
Formatos de archivos (Color / Monocromático):	PDF, JPEG / PDF, TIFF
Escaneo de PDF mejorado:	Codificación de PDF, compresión de PDF
Conectividad:	Estándar con 10/100BaseTX
Protocolos soportados:	TCP/IP
Funciones de escaneo:	KM Flujo de documentos (escaneo a base de datos) TWAIN (PC/Mac) escaneo a archivo (PC/Mac), escaneo a FTP, escaneo a e-mail
Driver:	Driver TWAIN
Utilitarios:	KM Asistente de bases de datos, KM Utilitario de archivos del escáner, KM Libreta de direcciones del escáner, Editor de libreta de direcciones, Utilitario de conversor LDAP, Utilitarios de configuración avanzada de red, Escaneo a Mac

OPCIÓN DE KIT DE SEGURIDAD DE DATOS: (D)

Proporciona sobrescritura de seguridad y codificación para impresión, copia y escaneo

OPCIÓN DE FAX/FAX EN RED: SISTEMA DE FAX (N)

Compatibilidad:	Súper G3
Velocidad de transmisión:	Aproximadamente 3 segundos por página
Velocidad del módem:	33,6 kbps con Auto Fallback
Compresión de datos:	JBIG, MMR, MR, MH
Memoria de fax:	Estándar con 4 MB / máx. 32 MB
Driver:	KM Driver para fax en red
Utilitarios:	Libreta de direcciones para fax en red, editor de direcciones para fax
Otras funciones:	Transmisión/recepción dúplex, recepción/transmisión confidencial, polling, broadcasting, recepción 2 en 1

OTRAS OPCIONES:

KYOCapture, KYOCapture Express, iTag, memoria de fax de 32 MB (MM13-32), cubierta de vidrio de escaneo, kit de acoplamiento (AK-710), memoria RAM de impresora 128, 256, 512 MB, disco duro de impresora, mesa

