

# KM-2550 Especificaciones

## ESPECIFICACIONES BÁSICAS:

Configuración:	Multifuncional Digital de Escritorio. Estándar con 2 Bandejas de papel para 300 hojas, más Bandeja Multipropósito para 50 hojas, 64MB de Memoria para copias para Escanear una vez Imprimir muchas y compaginación electrónica, Interfaz de Impresión y de Red. Opción de Escaneo y fax en red, Procesador de documentos (DP) para 50 hojas, Dúplex y Manejo de papel.
Resolución:	600 x 600 DPI/256 niveles. Resolución de impresión Fast 1200 dpi.
Memoria de copiadora:	Estándar con 64MB RAM expandible a 256MB vía DIMMS de 100 pines (1 ranura).
Ampliaciones:	tamaño completo, ampliación automática, más Zoom 25-200% en incrementos del 1%
Requisitos eléctricos:	120V, 60Hz, 9.0A 220V, 50/60 Hz, 5A
Dimensiones:	(sin DP) 57 cm W x 60 cm D x 61 cm H (con DP) 57 cm W x 60 cm D x 73 cm H
Peso:	54 kg
Volumen mensual máximo:	40.000 páginas por mes

## VELOCIDADES DE SALIDA:

Tiempo de calentamiento:	Menos de 20 segundos
Primera copia:	4,9 segundos
Primera impresión:	4,9 segundos
Páginas por minuto:	25 Carta, 13 Legal, 13 Doble carta

## SUMINISTRO DE PAPEL:

Fuentes de papel estándar:	2 Bandejas de papel para 300 hojas, Bandeja MP (multipropósito) para 50 hojas
Tamaño de papel:	5.5" x 8.5" - 11" x 17"
Tamaño de papel en bandeja MP:	5.5" x 8.5" - 11" x 17"
Capacidad estándar/máx. de papel:	650/1.250
Densidad del papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup> a través de la bandeja de papel, 49 - 163 g/m <sup>2</sup> a través de la bandeja MPT
Material admitido:	Papel bond, Papel reciclado, Transparencias, Sobres

## FUNCIONES DE COPIA:

Modos de gestión de imagen:	Auto, Texto, Foto, Texto/Foto, Manual, ECO
Copias Continuas:	Hasta 999, Autorreiniciable a 1
Funciones adicionales:	Ampliación y selección de papel automáticos, Escanear una vez Imprimir muchas, Compaginación electrónica, Compaginación rotada, 2 en 1, 4 en 1, Borrado de márgenes, Desplazamiento de Márgenes, Modo ECO, 100 códigos de control

## OPCIONES PARA EL MANEJO DE PAPEL:

### PROCESADOR DE DOCUMENTOS (DP): DP-410

Tipo:	Alimentador de hojas automático con reversión (RADF)
Originales admitidos:	5.5" x 8.5" - 11" x 17"
Capacidad:	50 hojas RADF
Velocidad:	25 originales por minuto
Densidad del papel:	49 - 163 g/m <sup>2</sup>
Dimensiones / Peso:	55 cm H x 48 cm D x 12 cm H / 6 kg

### DÚPLEX: DU-410

Tipo:	sin apilador
Tamaño de papel:	5.5" x 8.5" - 11" x 17"
Densidad del papel:	60 - 75 g/m <sup>2</sup> Bond
Modos dúplex:	1:2; 2:2; 2:1; Libro:2/1

### BANDEJAS DE PAPEL: PF-410

Capacidad de papel:	300 hojas
Densidad del papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup> Bond
Tamaño de papel:	5.5" x 8.5" - 11" x 17"
Dimensiones / Peso:	57 cm W x 54 cm D x 14 cm H / 7 kg

### ACABADOR INTERNO: DF-410

Capacidad de apilamiento:	500 hojas
Tamaño de papel:	5.5" x 8.5" - 11" x 17"
Densidad del papel:	60 - 105 g/m <sup>2</sup> Bond
Capacidad de Engrapado:	30 hojas: 8.5" x 11", 20 hojas: 8.5" x 14", 11" x 17"
Dimensiones / Peso:	31 cm W x 41 cm D x 16 cm H / 9 kg

## OPCIONES ADICIONALES:

Separador de trabajos, cubierta para el vidrio del escáner, mesa de copiado, 32MB de memoria para Fax, DIMMS de 16, 32, 64, 128MB para Copiadora, DIMMS de 32, 64, 128, 256MB para Impresora

## CONECTIVIDAD:

## IMPRESIÓN ESTÁNDAR:

Controlador:	PowerPC750/300 MHz Incorporado
Memoria de Impresora:	estándar con 64MB, expandible a 32MB vía DIMMS de 100 pines; Opción de MicroDrive; Estándar con Ranura para tarjeta CF (Tipo 1)
PDL/Emulaciones soportadas:	PRESCRIBE, PCL6 (PCL XL, PCL 5e), KPDL3 (PS3), KGGL (HP-GL/2), Diablo 630, IBM ProPrinter X24, Epson
Fuentes:	LQ850, Impresora de línea 80 fuentes Outline para PCL XL/5e, 136 fuentes Outline para KPDL3, 17 fuentes Bitmap
Compatibilidad con SO Windows™:	Windows™ 95/98/Me/NT4.x/2000/XP/2003
Compatibilidad con SO Novell™:	Novell NetWare™ 3.x/4.x/5.x/6.x
Compatibilidad con SO Mac:	SO 8.x/9.x/10.x
Compatibilidad con SO UNIX:	Sun OS 4.1.x; Solaris 2.x; AIX, HP-UX (LPR)
Conectividad / Interfaz:	Estándar con 10/100BaseTX, Paralelo IEEE1284, USB 2.0 high-speed
Ranuras de expansión KU10 LV (1)	Opción de Tarjeta de Interfaz de Red Inalámbrica Mejorada IB-22
Protocolos soportados:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk, NetBEUI
Driver:	KX Driver para Windows™, PPD para Mac, PPD para Linux/UNIX, UniDriver Certificado
Utilitarios:	KM-Net Viewer, KM-Net for Client, PDF Impresión directa, KM-Net Printer Disk Manager, Kyocera Centro de comandos,

## Utilitarios PRESCRIBE

## ESCANEO OPCIONAL:

Resolución:	200, 300, 400, 600 DPI
Velocidad de escaneo:	hasta 25 hojas por minuto
Formatos de archivo:	PDF, TIFF
Conectividad:	NS-30 10/100BaseTX
Protocolo soportado:	TCP/IP
Características de escaneo:	escaneo a PC/archivo, escaneo a Mac, escaneo a e-mail, TWAIN
Driver:	Driver TWAIN
Utilitarios:	KM Utilitario de Archivos del Escáner, Utilitario Escanear a Mac, KM Libreta de direcciones del Escáner, Editor de Libreta de Direcciones, Kyocera Centro de Comando

## FAX/FAX EN RED OPCIONAL:

Compatibilidad:	Súper G3
Velocidad de transmisión:	aproximadamente 2 segundos por página
Velocidad del módem:	33.6 Kbps con Auto Fallback
Compresión de datos:	JBIG, MMR, MR, MH
Memoria del fax:	Estándar 8MB/ Máxima 40MB
Driver:	KM Driver de Fax en Red
Utilitarios:	Libreta de direcciones para Fax en red, Editor de direcciones para fax
Funciones adicionales:	TX/RX Dúplex, TX/RX confidencial, Polling, Broadcasting, RX 2 en 1

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin aviso previo. Para obtener información sobre las últimas novedades en conectividad, visite [www.kyoceramita.com](http://www.kyoceramita.com). Todas las marcas comerciales y registradas son propiedad de sus respectivos fabricantes.

Kyocera Mita America, Inc. Casa Matriz:  
225 Sand Road, PO Box 40008, Fairfield, NJ 07004-0008, USA  
©2004 Kyocera Mita America, Inc.



[www.kyoceramita.com](http://www.kyoceramita.com)